

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Wildschutzzaunanlage Einzelteile und Zubehör

Metallkramen für Befestigung des Geflechts an Holzpfosten

	2,0 x 20 mm	2,5 x 25 mm	3,1 x 31 mm	3,4 x 34 mm	3,8 x 38 mm	4,2 x 42 mm
	13812 Paket á 2,5kg	13813 Paket á 2,5 kg	13814 Paket á 2,5 kg	13815 Paket á 2,5 kg	13816 Paket á 5,0 kg	13817 Paket á 5,0 kg
	20419 Anbruch in Gramm	20420 Anbruch in Gramm	20421 Anbruch in Gramm	20422 Anbruch in Gramm	20423 Anbruch in Gramm	21846 Anbruch in Gramm

Forstprofile Typ "Z"

Verzinkte Pfosten die auch als Streben verwendet werden können. Einbindetiefe sollte mindestens 500 mm betragen.

Abstreibungen am Zaunanfang, Zaunende, bei Mittelabspannungen und Eckpfosten werden verwirklicht, indem das gleiche Z-Profil schräg gestellt (im Winkel von ca. 45°), und an dem aufrecht stehenden Pfosten verschraubt wird. Hierzu muss in dem aufrecht stehenden Profil bauseits ein Loch gebohrt werden, das die im Folgenden mit angebotener Maschinenschraube aufnehmen kann.



Profillänge des Z-Profiles

1500 mm
1800 mm
2100 mm
2300 mm
2500 mm
2700 mm

Artikelnummer

24915
12753
12754
12755
12756
24599

Beschreibung Artikelnummer

Mutter M8, verzinkt 14054
Maschinenschraube 13987



Tür Wildgatter Typ „Taurus“

Selbständiges Schließen der Tür durch spezielle Aufhängung der Türkloben. Mutwilliges Aushängen der Tür wird durch je einen Sicherungsring an Kloben und Dorn verhindert.

Türrahmen : Stahlrohr Ø ca. 12,7 mm mit waagrechter Verstrebung und Bandlasche
 Füllung: Viereckgeflecht dickverzinkt Maschenweite 60 x 60 x 2,2 mm
 Torpfosten: Stahlrohr Ø ca. 42 mm umlaufend mit eingeschweißtem Obergurt und Geflechtsanschluß-Schienen
 Streben: Stahlrohr Ø ca. 19 mm mit Befestigungsbohrung
 Ausführung: verzinkt nach DIN 50976



Torbreite	Rahmenhöhe	Durchgangshöhe	Artikelnummer
1000 mm	1600 mm	2000 mm	11627
1000 mm	2000 mm	2000 mm	23725

Zubehörteile

Schlagschuh	Nadelhering verzinkt	Ringisolator
 für Z-Profile als Einschlaghilfe aus Hartkunststoff 12749	 zur Verankerung des Geflechts am Boden als Unterkriechschutz Ø 8,0 mm x 400 mm 12750	 für Weidezaunanlagen als Elektrozaun Gewindelänge ca. 30 mm 11629