

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Gittermattenzaunsystem „Uni-Mid CS“ – Die Gittermatten

Uni-Mid CS wird nach den Bestimmungen der

- Unfallsverhütungsvorschriften für Schulen (§§ 11 und 14 GUV-V S1) und
- Sicherheitsregeln für Kindergärten (Abschnitt 3.3.3 GUV-SR 2002)

produziert.

Das Zaunsystem Uni-Mid CS (Children Security) kann überall dort eingesetzt werden, wo kleine Kinder geschützt werden müssen: Kindergärten, Schulen, Spielplätze, oder bei Ihnen zu Hause



Es befinden sich an den Gitterelementen keinerlei überstehende Drähte und auch keine scharfen Kanten. Somit besteht keine Verletzungsgefahr für die Kinder.

Folgende Standard-Farbtöne sind erhältlich:

- RAL 5010 Enzianblau
- RAL 6005 Moosgrün
- RAL 6009 Tannengrün
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- RAL 7030 Steingrau
- RAL 9005 Tiefschwarz

Farbkombination Pfosten/Element ist möglich. Weitere Farben auf Anfrage.

Korrosionsschutz

Alle Teile sind nach dem Schweißen KTL-beschichtet und hochwertig pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest.

Die Gittermatte Typ „ Uni-Mid CS “

- in Zaunhöhen von 1.008 mm – 1.408 mm
- Gitternutzlänge grundsätzlich 2.510 mm
- Maschenweite der Gittermatte 35 x 200 / 400 mm
- Drahtstärke der waagerechten U-Profil
- Drahtstärke der senkrechten Drähte Ø 5,0 mm, einfach
- Oberer Abschluss der Gittermatte mit einem angeschweißten U-Profil zu Verletzungsminimierung

Der Zaunpfosten „ Typ Uni “

- 1 Stück Rechteckpfosten 70 x 40 x 2,0 mm mit Kunststoffabdeckkappe (entsprechend der gewünschten Zaunhöhe)
- ? Stück Klemmteile Polyamid in schwarz (Anzahl entsprechend der Zaunhöhe)
- 1 Stück Schlossschraube M6 x 45 mm aus V2A
- 1 Stück Abrissmutter M6 aus V2A

	Gitterhöhe	Gitter Uni-CS	Pfosten Typ Uni	
			Mittelpfosten	Eckpfosten
	1030 mm	24430	16155	Preisinfo???
	1230 mm	24431	16156	Preisinfo???
	1430 mm	24432	16157	Preisinfo???

Gittermattenzaunsystem „Uni-Mid CS“ - Die Toranlagen

Das Uni-Mid CS-Drehflügeltor verfügt über einen Sicherheitsknäuf, welcher erst nach gleichzeitigem Eindrücken von drei Sicherheitsknöpfen gedreht werden kann. Da Kinder im Kindergartenalter diese Bewegung nicht koordinieren können und den notwendigen Kraftaufwand von 2 kg nicht leisten können, bietet das Tor ein hohes Maß an Sicherheit.

Folgende Standard-Farbtöne sind erhältlich:

- RAL 5010 Enzianblau - RAL 6005 Moosgrün - RAL 6009 Tannengrün
- RAL 7016 Anthrazitgrau - RAL 7030 Steingrau - RAL 9005 Tiefschwarz - RAL 9010 Reinweiß

Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Farbkombination Pfosten/Element ist möglich. Weitere Farben auf Anfrage.

Korrosionsschutz

Alle Teile sind nach dem Schweißen KTL-beschichtet und hochwertig pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest.

Die Tordaten

- Torrahmen** umlaufender Rahmen aus 40 x 40 mm Quadratprofil
- Torpfosten** aus 80 x 80 mm Quadratprofil, oder statischen Erfordernissen
- Torfüllung** Drahtstärke der waagerechten U-Profil und senkrecht Draht Ø 5,0 mm, Maschenweite 35 x 200 / 400 mm fest im Rahmen verschweißt
- Torzubehör** 1 Paar Sicherheits-Drehknäufe und Sicherheitscharniere
Diese öffnen nur bei gleichzeitigem Eindrücken von 3 Stück Sicherheitsknöpfen
- Mittelverriegelung** Verriegelungsstange mit Bodenhülse
- Profilzylinder** Zylinderschloss inklusive Profilzylinder
- Zaunanschluss** Universal-Zaunanschluss

		Toranlage Children Security 1-flügelig			
		Torhöhe	Flügelbreite 1000 mm	Flügelbreite 1250 mm	Flügelbreite 1500 mm
	1030 mm	24433	24435	24436	
	1230 mm	24437	24438	24439	
	1430 mm	24440	24441	24442	
		Toranlage Children Security 2-flügelig			
		Torhöhe	Flügelbreite gesamt 2000 mm	Flügelbreite gesamt 2500 mm	Flügelbreite gesamt 3000 mm
	1030 mm	24434	24443	24444	
	1230 mm	24445	24446	24447	
	1430 mm	24448	24449	24450	