

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Gartentore mit Wellengitterfüllung Für Maschendrahtzaunanlagen

Rahmenprofil

Diese Toranlage einen umlaufenden Rahmen, besteht aus einem Rundrohr \varnothing 40 mm

Topfosten

Diese bestehen aus Rundrohren

- 1 flgl. Torbreite 1100 mm = \varnothing 60 mm
 - 1 flgl. Torbreite 1500 mm = \varnothing 76 mm
 - 2 flgl. Torbreite 3000 mm - 4000 mm = \varnothing 76 mm
- oder entsprechend anderen statischen Erfordernissen!

Torfüllung

Die Torfüllung, Schweißgitter 50 x 50 mm x 4,0 mm ist fest im Rahmen verschweißt

Öffnungsrichtung

DIN links / DIN rechts einwärts / auswärts wählbar vor Ort

Torbänder

L-Bändern M12 mit der Möglichkeit bis zu einer 90° Öffnung

Einsteckschloss

Das Einsteckschloss ist verzinkt und für einen Profilzylinder vorgerichtet. Der Profilzylinder ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Korrosionsschutz

Ausführung verzinkt : Die Toranlagen sind feuerverzinkt

Ausführung Farbe : Die Toranlagen sind feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach

RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau oder RAL 9010 reinweiß

Zubehör 1-flügelig

- 1 Paar Kunststofftürgriffe
- Torbänder, Toranschlag usw. wird lose beigelegt

Zubehör 2-flügelig

- 1 Paar Kunststofftürgriffe
- Torbänder, Toranschlag, Mittelfeststeller und Bodenhülse wird lose beigelegt



Torhöhe	Toranlagen 1-flügelig				Toranlagen 2-flügelig			
	1000 mm		1500 mm		3000 mm		4000 mm	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
800 mm	17501	17552	17508	17570	17623	17679	17629	17685
1000 mm	17502	17553	17509	17571	17624	17680	17630	17686
1250 mm	17503	17554	17510	17572	17625	17681	17631	17687
1500 mm	17504	17555	17511	17573	17626	17682	17632	17688
1750 mm	17505	17556	17512	17574	17627	17683	17633	17689
2000 mm	17506	17557	17513	17575	17628	17684	17634	17690