



Doppelstabmattenzaun HS + MS

Moosgrün



51



Gitterbreite
2510 mm



Höhe
600 - 2400 mm



Zuschnitt möglich
in 50 mm Schritten



Maschenweite
25 x 200 mm
50 x 200 mm Standard



Durchmesser
8-6-8 mm
6-5-6 mm



feuerverzinkt + pulver-
beschichtet nach
RAL 6005 moosgrün

VERFÜGBAR



Ab Lager lieferbar!

Die Doppelstabmattenzaunsysteme erhalten Sie bei uns im Set fertig zusammen gestellt für eine gerade Zaunstrecke ohne Ecken und Abstufungen.

Die Mindestbestellmenge beträgt hier bei allen Höhen 12,5 lfm.

Die Passtücke schneiden wir Ihnen gerne entsprechend Ihren Angaben und Ihren Wünschen zu. Alle Schnittstellen werden entgratet und mit einem Kalt-Zinkspray und einem Farbspray in RAL 6005 moosgrün nachbehandelt. Passtücke sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Doppelstabmattenzaun per laufendem Meter - Bausätze

Höhe in mm



Doppelstabmatte 6-5-6 mm kombiniert mit:

Doppelstabmatte 8-6-8 mm kombiniert mit:



Pfosten MS



Pfosten HS



Pfosten Pallas



Pfosten MS



Pfosten HS




Pfosten Pallas

| Höhe in mm | Pfosten MS | Pfosten HS | Pfosten Pallas | Pfosten MS | Pfosten HS | Pfosten Pallas |
|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 600 mm | 22611 | 22603 | 22619 | 22587 | 22580 | 22595 |
| 800 mm | 22612 | 22604 | 22620 | 22588 | 22581 | 22596 |
| 1000 mm | 22613 | 22605 | 22621 | 22589 | 22582 | 22597 |
| 1200 mm | 22614 | 22606 | 22622 | 22590 | 22583 | 22598 |
| 1400 mm | 22615 | 22607 | 22623 | 22591 | 22584 | 22599 |
| 1600 mm | 22616 | 22608 | 22624 | 22592 | 22585 | 22600 |
| 1800 mm | 22617 | 22609 | 22625 | 22593 | 22586 | 22601 |
| 2000 mm | 22618 | 22610 | 22626 | 22594 | 22552 | 22602 |




Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

| Bauteile | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Höhe  | Gittermatten | | Pfosten | | MS – Typ II zum Einbetonieren | | Pallas – Typ III zum Einbetonieren | |
| | 6-5-6 mm | 8-6-8 mm | HS – Typ I zum Einbetonieren | | Mitte | Ecke | Mitte | Ecke |
| 600 mm | 10074 | 15004 | 23783 | 14957 | 23803 | 24108 | X | X |
| 800 mm | 22359 | 22335 | 23784 | 14959 | 23804 | 24109 | 12691 | 12693 |
| 1000 mm | 22360 | 22336 | 23785 | 14961 | 23805 | 24110 | 12694 | 12695 |
| 1200 mm | 22361 | 22332 | 23786 | 14963 | 23806 | 24111 | 12696 | 12697 |
| 1400 mm | 22362 | 22337 | 23787 | 14965 | 23807 | 24112 | 12698 | 12699 |
| 1600 mm | 15044 | 15039 | 23788 | 14967 | 23808 | 24113 | 12700 | 12701 |
| 1800 mm | 15052 | 15047 | 23789 | 14969 | 23809 | 24114 | 12702 | 12703 |
| 2000 mm | 15061 | 15055 | 23790 | 14971 | 23810 | 24115 | 12704 | 12705 |



Weitere Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

| Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Höhe  | Pfostentyp MS | | | Pfostentyp HS | | |
| | Bodenplatte gerade | Bodenplatte Typ L Innen | Bodenplatte Typ L Außen | Bodenplatte gerade | Bodenplatte Typ L Innen | Bodenplatte Typ L Außen |
| 600 mm | 28477 | 29081 | 29090 | 28473 | 29142 | 29141 |
| 800 mm | 28483 | 29091 | 29082 | 28481 | 29144 | 29143 |
| 1000 mm | 28487 | 29092 | 29083 | 28485 | 29146 | 29145 |
| 1200 mm | 28491 | 29093 | 29084 | 28489 | 29148 | 29147 |
| 1400 mm | 28495 | 29094 | 29085 | 28493 | 29150 | 29149 |
| 1600 mm | 28499 | 29095 | 29086 | 28497 | 29152 | 29151 |
| 1800 mm | 28503 | 29096 | 29088 | 28501 | 29154 | 29153 |
| 2000 mm | 28507 | 29097 | 29089 | 28505 | 29156 | 29155 |