



22



Torbreite
1flgl. 1000 mm - 2000 mm
2flgl. 2000 mm - 8000 mm



Höhe
600 - 2400 mm



Torrahmen
je nach Torbreite
60 x 40 - 80 x 60 mm



Torpfosten
je nach Flügelbreite
60 x 60 - 180 x 180 mm



Torfüllung
wahlweise aus
drei Füllungen wählbar



Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461
und pulverbeschichtet

FARBEN-WAHL



Weitere Farben
sind auf Anfrage
lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

RAL 6005 – moosgrün
RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

RAL 5010 – enzianblau
RAL 6009 – tannengrün
RAL 7030 – steingrau
RAL 9005 – tiefschwarz
RAL 9010 – reinweiß

FÜLLUNG-WAHL



Weitere Füllungen
sind auf Anfrage
lieferbar.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei bei der Toranlage IT-Vario folgende Füllungen:

Doppelstabmatten 8-6-8 mm
Maschenweite 50 x 200 mm

Wellengitter 50 x 50 x 5,0 mm

Füllstäbe
Rechteckrohr 30 x 20 mm

Das Torsystem IT Vario besteht durch seine hohe Stabilität die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen der je nach Torbreite zwischen 60 x 40 mm und 80 x 60 mm liegt und einer Torfüllung zur Auswahl mit Doppelstabmatten, Wellengitter oder Füllstäben aus Rechteckrohr, passt sich diese Toranlage optimal in jede Industriezaunanlagen ein, kann jedoch auch ideal als freistehende Toranlage verwendet werden. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und entsprechendem Zaunanschluss für wahlweise Zaunanlagen geliefert.



**Torrahmen**

Torbreite 1000 - 2000 mm = 60 x 40 mm

**Torpfosten**Torbreite 1000 - 1250 mm = 60 x 60 x 3,0 mm
Torbreite 1500 - 2000 mm = 80 x 80 x 3,0 mm**Toranlage IT Vario - 1-flügelig verzinkt**

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	25503	25523	25545	25562
800 mm	25506	25525	25546	25563
1000 mm	25508	25527	25550	25568
1200 mm	25510	25529	25553	25570
1400 mm	25512	25532	25555	25571
1600 mm	25514	25534	25557	25574
1800 mm	25515	25535	25558	25575
2000 mm	25517	25536	25559	25576
2200 mm	25520	25538	25560	25577
2400 mm	25521	25540	25561	25578



24

Die Toranlage Typ IT Vario werden mit Aluminium-Langschildern mit Drücker geliefert. Die Toranlagen haben ein eingebautes Rohrrahmenschloss mit Drückern und einer Vorrichtung für einen bauseitigen Profilylinder.

Die Pfostenkappen sind leicht spitz verlaufend aus Aluminium und sind aufgeschweißt.

Toranlage IT Vario - 1-flügelig Wahlfarbe

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	25499	25516	25537	25554
800 mm	25500	25518	25539	25556
1000 mm	25501	25519	25541	25564
1200 mm	25502	25522	25542	25565
1400 mm	25504	25524	25543	25566
1600 mm	25505	25526	25544	25567
1800 mm	25507	25528	25547	25569
2000 mm	25509	25530	25549	25280
2200 mm	25511	25531	25551	25572
2400 mm	25513	25533	25552	25573



25

Bei der zweiflügeligen Toranlage erhalten Sie außerdem zusätzlich zu dem Zubehör der 1-flügeligen Toranlage einen Mittelfeststeller mit Bodenhülse sowie 2 Stück Türschnapper und angeschweißte Befestigungsbügel mitgeliefert.



Alle unsere Vario Toranlagen sind außerdem mit zusätzlichem und speziellem Zubehör lieferbar. Sprechen Sie unsere Verkaufsberater an. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot, dass auf Ihre Bedürfnisse, Abmessungen und Ansprüche abgestimmt ist.

Außerdem liefern wir Ihnen die Toranlagen Typ IT-Vario auf Anfrage auch gerne mit einem Drehtorantrieb und einer Steuereinheit.



**Torrahmen**

Torbreite 2000 - 4000 mm = 60 x 40 mm
 Torbreite 4500 - 6000 mm = 80 x 40 mm
 Torbreite 6500 - 8000 mm = 80 x 60 mm

**Torpfosten**

Torbreite 2000 - 2500 mm = 80 x 80 x 3,0 mm
 Torbreite 3000 - 4000 mm = 100 x 100 x 3,0 mm
 Torbreite 4500 - 5000 mm = 120 x 120 x 3,0 mm
 Torbreite 5500 - 6000 mm = 150 x 150 x 3,0 mm
 Torbreite 6500 - 8000 mm = 180 x 180 x 3,0 mm

Toranlage IT Vario - 2-flügelig verzinkt

Torbreite 	Torhöhe 									
	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	25709	25710	25711	25712	25713	25714	25715	25716	25717	25718
2500 mm	25719	25720	25721	25722	25723	25724	25725	25726	25727	25728
3000 mm	25729	25730	25731	25732	25733	25734	25735	25736	25737	25738
3500 mm	25739	25740	25741	25742	25743	25744	25745	25746	25747	25748
4000 mm	25749	25750	25751	25752	25753	25754	25755	25756	25757	25758
4500 mm	25759	25760	25761	25762	25763	25764	25765	25766	25767	25768
5000 mm	25769	25770	25771	25772	25773	25774	25775	25776	25777	25778
5500 mm	-	-	25779	25780	25781	25782	25784	25785	25786	25787
6000 mm	-	-	25788	25790	25791	25792	25793	25794	25795	25796
6500 mm	-	-	25797	25798	25799	25800	25801	25802	25803	25804
7000 mm	-	-	25805	25806	25807	25808	25809	25810	25811	25812
7500 mm	-	-	25813	25814	25815	25816	25817	25818	25819	25820
8000 mm	-	-	25821	25822	25823	25824	25825	25826	25827	25828

Toranlage IT Vario - 2-flügelig Wahlfarbe

Torbreite 	Torhöhe 									
	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	25586	25587	25588	25589	25590	25591	25592	25593	25594	25595
2500 mm	25596	25597	25598	25599	25600	25601	25602	25603	25604	25605
3000 mm	25606	25607	25608	25609	25610	25611	25612	25613	25614	25615
3500 mm	25616	25617	25618	25619	25620	25621	25622	25623	25624	25625
4000 mm	25626	25627	25628	25629	25630	25631	25632	25633	25634	25635
4500 mm	25636	25637	25638	25639	25640	25641	25642	25643	25644	25645
5000 mm	25646	25647	25648	25649	25650	25651	25652	25653	25654	25655
5500 mm	-	-	25656	25657	25658	25659	25660	25661	25662	25663
6000 mm	-	-	25664	25665	25666	25667	25668	25669	25670	25671
6500 mm	-	-	25672	25674	25675	25676	25677	25678	25679	25680
7000 mm	-	-	25681	25682	25683	25684	25685	25686	25687	25688
7500 mm	-	-	25689	25690	25691	25692	25693	25694	25695	25696
8000 mm	-	-	25697	25698	25699	25700	25701	25702	25703	25704