

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Steckzaun

Möchten Sie Teile Ihres Grundstücks mit einem werthaltigen Zaun abtrennen?

Muss Ihr Zaun eventuell wegen Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück kurzfristig entfernt oder versetzt werden? Dann haben wir für Sie die einfache, stabile, langlebige, kostengünstige und schöne Lösung!

Mit dem Gartensteckzaun "light" bleiben Personen und Tiere auf der richtigen Seite Ihres Grundstückes.

Die Vorteile aller Steckzaunsysteme

- einfach und schnell montiert ohne Spezialwerkzeug
- kann jederzeit versetzt werden
- langlebig, nachhaltig und wartungsarm
- 10 Jahre Herstellergarantie

Die Vorteile des Steckzaunsystem „light“

- ideal bei sehr runden und/oder eckigen Einfassungen
- kindersicherer Gartenzaun, da ohne Querdrähte
- stufenförmige Montage bei Gefälle von 50 % ohne Probleme möglich

Die Vorteile des Steckzaunsystem „anneau“

- ideal bei langen, geraden Zaunverläufen
- stufenförmige Montage bei Gefälle bis 15% möglich

Die Vorteile des Steckzaunsystem „rabbit“

- ideal als Einfassung für Kleintiere (Hasen, Welpen, etc) durch geringe Maschenweite
- stufenförmige Montage bei Gefälle von 5 % ohne Probleme möglich
- kindersicherer Gartenzaun, da ohne spitze Drahtüberstände
- Jedes Gitterelement kann als Tür verwendet werden

Steckzaun Typ „light“

Man erhält pro lfm 8 Einzelstäbe.

Für die Montage ohne Türelement benötigen Sie einen zusätzlichen Endstab.

Dieser wird am Ende, nicht am Anfang der Zaunanlage gesetzt.

Für jedes Türelement benötigen Sie zwei weitere Endstäbe



Zaunhöhe	ca. 760 mm (550 mm*), 1250 mm (1000 mm*) oder ca. 1500 mm (1200 mm*)
Gitterbreite	*Höhe nach Montage im Untergrund
Maschenabstand	Abgabe in per lfm, da der Zaun aus einzelnen Stäben besteht die ineinander gesteckt werden und so eine Strecke ergeben.
Drahtstärke	ca. 125 mm
Ausführung	ca. Ø 12 mm
Zubehör	blanker Baustahl (S235JR) oder Baustahl komplett verzinkt Bei jeder Lieferung ist eine ausreichende Anzahl an Verbindungsstäben in der entsprechenden Höhe inklusive



	Zaunhöhe					
	760 mm		1000 mm		1500 mm	
	blank	verzinkt	blank	verzinkt	blank	verzinkt
Gitter	Preisinfo?	Preisinfo?	25019	25020	Preisinfo?	Preisinfo?
Türelemente	Preisinfo?	Preisinfo?	25021	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?
Verbindungsstab	Preisinfo?	Preisinfo?	25022	25023	Preisinfo?	Preisinfo?

Steckzaun

Steckzaun Typ „anneau“



Gitterhöhe
Gitterbreite
Maschenabstand

Drahtstärke

ca. 800 mm, 1150 mm, 1450 mm oder 1950 mm
ca. 1350 mm
Typ „anneau“ ca. 95 mm
Typ „anneau eng“ ca. 43 mm
ca. Ø 10 mm

Ausführung
Zubehör

blanker Baustahl (ST37) oder Baustahl komplett verzinkt
Bei jeder Lieferung ist eine ausreichende Anzahl an Verbindungsstäben in der entsprechenden Höhe inklusive

	Zaunhöhe							
	800 mm		1150 mm		1450 mm		1950 mm	
	blank	verzinkt	blank	verzinkt	blank	verzinkt	blank	verzinkt
Gitter	25007	25100	25008	Preisinfo?	25009	Preisinfo?	25010	Preisinfo?
Gitter eng	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	25018	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?
Türelemente	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?	Preisinfo?
Verbindungsstab	25011	Preisinfo?	25012	Preisinfo?	25013	Preisinfo?	25014	Preisinfo?
Standfuß	25016	Preisinfo?	25015	Preisinfo?	Keine Liefermöglichkeit	Keine Liefermöglichkeit	Keine Liefermöglichkeit	Keine Liefermöglichkeit

Steckzaun Typ „rabbit“

Einfach in den Untergrund stecken.
Sicherungsring entfernen, Gitter einhängen und Ring wieder montieren.
Bei der Verwendung eines Gitters als Tür, den Ring komplett weg lassen.



Gitterhöhe
Gitterbreite
Maschenabstand
Drahtstärke

ca. 590 mm, 740 mm oder 990 mm
ca. 1000 mm
ca. 42 mm
ca. Ø 8 mm

Ausführung
Zubehör

blanker Baustahl (S235JR) oder Baustahl komplett verzinkt
Bei jeder Lieferung ist eine ausreichende Anzahl an Verbindungsstäben in der entsprechenden Höhe inklusive

	Zaunhöhe					
	590 mm		740 mm		990 mm	
	blank	verzinkt	blank	verzinkt	blank	verzinkt
Gitter	25024	Preisinfo?	Preisinfo?	25026	25025	25081
Stabilisierungsp.	25028	25102	25028	25102	25028	25102
Standfuß	Preisinfo?	25027	Preisinfo?	25027	Preisinfo?	25027