

## Industrie-Kombitor - Typ 2 Gittermattenfüllung 1-flügelig

### Torfüllung

Doppelstabmatte, Maschenweite 50 x 200 mm, Drahtstärke 8/6/8

### Torrahmen

aus Rechteckstahlrohren Größe 60 x 40 mm

### Anschlag

mit verstellbarem Toranschlag, am Torpfosten anschraubbar

### Torpfosten

aus Quadratrohr mit dreidimensional verstellbaren Bänder M16 (180° Öffnung)  
oberer Pfostenabschluss mittels einer schwarzen Kunststoffkappe

### Schloss

1 Stück eingeschweißter Schlosskasten  
inkl. verzinktes Einsteckschloss für bauseitigen Profilylinder vorgerichtet

### Torzubehörteile

bis 4000 mm Torbreite 1 Stück Aluminium-Tordrucker

### Türflügel

Türflügelmontage möglich DIN rechts / DIN links / einwärts / auswärts

### Oberfläche

entweder nur feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich Polyester – pulverbeschichtet



Torhöhe	1000 mm – 1250 mm Pfostenstärke 80 x 80 x 2,0 mm		1500 mm – 2000 mm Pfostenstärke 100 x 100 x 2,0 mm	
	Lichte Torbreite			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
1000 mm	23495 verzinkt ----	23501 verzinkt ----	23507 verzinkt ----	23513 verzinkt ----
	23519 beschichtet	23525 beschichtet	23531 beschichtet	23537 beschichtet
1200 mm	23496 verzinkt ----	23502 verzinkt ----	23508 verzinkt ----	23514 verzinkt ----
	23520 beschichtet	23526 beschichtet	23532 beschichtet	23538 beschichtet
1400 mm	23497 verzinkt ----	23503 verzinkt ----	23509 verzinkt ----	23515 verzinkt ----
	23521 beschichtet	23527 beschichtet	23533 beschichtet	23539 beschichtet
1600 mm	23498 verzinkt ----	23504 verzinkt ----	23510 verzinkt ----	23516 verzinkt ----
	23522 beschichtet	23528 beschichtet	23534 beschichtet	23540 beschichtet
1800 mm	23499 verzinkt ----	23505 verzinkt ----	23511 verzinkt ----	23517 verzinkt ----
	23523 beschichtet	23529 beschichtet	23535 beschichtet	23541 beschichtet
2000 mm	23500 verzinkt ----	23506 verzinkt ----	23512 verzinkt ----	23518 verzinkt ----
	23524 beschichtet	23530 beschichtet	23536 beschichtet	23542 beschichtet