

Nadelhering

Als zusätzliche Sicherheit an Ihrer Wildschutzzaunanlage können zusätzliche Nadelheringe in den Untergrund eingearbeitet werden, welche ein Untergraben des Knotengeflechtes durch Tiere verhindern kann.



Nadelhering

Nadelhering aus verzinktem Draht mit einer Materialstärke von \varnothing 8,0 mm und einer Länge von ca. 400 mm.

Einseitig mit Haken und einseitig mit Erdhaken.

Artikel 12750

Elektrolitzen und Isolatoren



Ringisolatoren

mit metrischem Gewinde

11629 M6 x 30 mm

30056 M6 x 220 mm

mit Holz-Gewinde

30060 mit kurzem Gewinde



Schlitzisolator mit Holz-Gewinde

Gewinde 6,0 mm

Artikel 30058



Stützisolator mit Holz-Gewinde

Gewinde 5,3 mm

Artikel 30059



Eckrolle mit Holz-Gewinde

für Holzpfahl zum Umlenken von Litzen und Seilen

Artikel 30061



Litzen

8x0,20 Niro + 3x0,30 Kupfer
Reissfest bis ca. 75 kg

30062 Rolle 400 m

30063 Rolle 1000 m

11628 Litzenverbinder 3 mm

Drahtspanner

Drahtspanner werden verwendet um die einzelnen Querdrähte der Zaunanlage ordnungsgemäß zu spannen oder zu verbinden.



Drahtspanner Typ Standard verzinkt

13594 Größe I 85 mm

13595 Größe II 100 mm

21994 135 mm

21985 185 mm



Einsatzdrahtspanner verzinkt

21996 Typ Standard
70 x 40 mm

21995 Typ Presto
85 mm



Drahtspanner Typ Rapido

21999 Rapido
Drahtspannerzange

22000 Drahtspanner
Rapido standard
Draht 1,6 - 2,8 mm

22001 Drahtspanner
Rapido standard
Draht 2,5 - 4,0 mm

Krampen



Für die Fixierung von Drahtgeflechtes an Holzpfosten. Die Krampen werden durch einschlagen fixiert.

Ausführung feuerverzinkt

Krampen 2,5 x 25 mm
Gewicht je Stück 2,0 gr

13813 Paket á 2,5 kg

20420 Anburch in Gramm



Krampen 3,4 x 34 mm
Gewicht je Stück 4,5 gr

13815 Paket á 2,5 kg

20422 Anburch in Gramm