



Gartentor Standard-ST

stabiles Gartentor

driller



62



Torbreite
1flgl. 1000 mm - 1500 mm
2flgl. 3000 mm - 4000 mm



Höhe
800 - 2000 mm



Torrahmen
umlaufender Rahmen
Ø 40 mm



Torpfosten
Ø 60 mm bis
Ø 76 mm



Torfüllung
Wellengitter
50 x 50 x 4,0 mm



feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461
und pulverbeschichtet

FARBEN-WAHL



*Weitere Farben
sind auf Anfrage
lieferbar.*

Die Standardfarben der Toranlagen Standard-ST bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

RAL 6005 – moosgrün
RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 83,30 € Rustkosten:

RAL 7030 – steingrau
RAL 9010 – reinweiß

Das Torsystem Standard ST besteht durch seine stabile Torfüllung aus hochwertigen Wellengittermatten die in einen umlaufenden Rahmen eingeschweißt werden. Die gesamte Toranlage ist hochwertig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und kann zusätzlich noch pulverbeschichtet werden in einem gewünschten RAL-Ton.

Jede Standard-ST Toranlage wird mit Torbändern M12 für eine 90° Öffnung, einer Drückergarnitur aus Kunststoff, einem hochwertigen Einsteckschloss für Profilylinder vorgerichtet und einem verzinkten bzw. zusätzlich pulverbeschichteten Toranschlag geliefert. Bei den zweiflügeligen Ausführungen ist außerdem ein Mittelfeststeller mit Bodenhülse inklusive.

Sollten Sie eine stabilere Toranlage für Ihre Maschendrahtzaunanlage bevorzugen empfehlen wir Ihnen die Industrietoranlage Typ IWT, welche ebenfalls mit einer hochwertigen Wellengitterfüllung gefertigt wird, jedoch stärkere Rahmen, Pfosten und ein hochwertigeres Zubehör aufweist.



Bildnr.: 62-63 © TAM

**Torpfosten**Torbreite 1000 mm 1-flügelig
Torbreite 1500 mm 1-flügelig= Ø 60 mm
= Ø 76 mm**Öffnung**Toröffnung vor Ort frei wählbar nach
DIN links/rechts - einwärts/auswärts**Zaunanschluss**Muss zusätzlich zur
Toranlage bezogen werden.**Toranlage Stanrad-ST - 1-flügelig**

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Torbreite							
	1000 mm = Lichte Weite 1085 mm				1500 mm = Lichte Weite 1515 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe
800 mm	17501	29962	30106	17552	17508	30100	30111	17570
1000 mm	17502	28436	28437	17553	17509	30101	30112	17571
1250 mm	17503	30096	30107	17554	17510	30102	30113	17572
1500 mm	17504	30097	30108	17555	17511	30103	30114	17573
1750 mm	17505	30098	30109	17556	17512	30104	30115	17574
2000 mm	17506	30099	30110	17557	17513	30105	30116	17575

**Torpfosten**Torbreite 3000 mm 2-flügelig
Torbreite 4000 mm 2-flügelig= Ø 76 mm
= Ø 76 mm**Öffnung**Toröffnung vor Ort frei wählbar nach
DIN links/rechts - einwärts/auswärts**Zaunanschluss**Muss zusätzlich zur
Toranlage bezogen werden.**Toranlage Stanrad-ST - 2-flügelig**

Torhöhe 	2-flügelige Ausführung Torbreite							
	3000 mm = Lichte Weite 3000 mm				4000 mm = Lichte Weite 4000 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe
800 mm	17623	30116	30129	17679	17629	30123	30134	17685
1000 mm	17624	30118	30130	17680	17630	30124	30135	17686
1250 mm	17625	30119	30131	17681	17631	30125	30136	17687
1500 mm	17626	30120	30140	17682	17632	30126	30137	17688
1750 mm	17627	30121	30132	17683	17633	30127	30138	17689
2000 mm	17628	30122	30133	17684	17634	30128	30139	17690

Zubehör**Profilzylinder
für Einsteckschloss**Profilzylinder 27/27 mm
inkl. 3 Stück Schlüssel und einer
Befestigungsschraube.verschiedenschlie
Artikel 14714gleichschließend
Artikel 14701**Drückergarnitur
als Ersatzteil**Drückergarnitur zweiteilig mit
Drückerstift aus Vierkant 8 mm
mit Befestigungs Madenschraube
verzinkt.Ausführung
Kunststoff schwarz
Artikel 14747Ausführung
Aluminium eloxiert
Artikel 14746