



18						
	Torbreite 1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm	Höhe 800 - 2400 mm	Torrahmen umlaufender Rahmen 60 x 40 mm	Torpfosten 1flgl. 80 x 80 mm 2flgl. 100 x 100 mm	Torfüllung Doppelstabmatte 8-6-8 mm	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

FARBEN-WAHL



Weitere Farben
sind auf Anfrage
lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IGT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

- RAL 5010 – enzianblau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiß

Das Torsystem IGT Vario besteht durch seine hohe Stabilität die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen 60 x 40 mm und einer Doppelstabmattenfüllung in einer Drahtstärke von 8-6-8 mm, passt dieses optimal in Industriezaunanlagen. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°. Die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.

Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1000 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1000 mm Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
800 mm	25458	27491	27513	25440
1000 mm	25459	27475	27476	25441
1200 mm	25460	27477	27478	25442
1400 mm	25463	27492	27514	25443
1600 mm	25466	27493	27515	25444
1800 mm	25468	27494	27516	25445
2000 mm	25457	27479	27480	25281
2200 mm	25471	27495	27517	25446
2400 mm	25475	27496	27518	25447

Zubehör




Profilzylinder für Einsteckschloss

Profilzylinder 27/27 mm inkl. 3 Stück Schlüssel und einer Befestigungsschraube.

verschiedenschließe
Artikel 14714

gleichschließend
Artikel 14701

Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1250 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1250 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
800 mm	25476	27497	27519	25448
1000 mm	25477	27498	27520	25449
1200 mm	25478	27481	27482	25450
1400 mm	25479	27499	27522	25451
1600 mm	25480	27500	27523	25452
1800 mm	25481	27501	27524	25453
2000 mm	25482	27502	27525	25454
2200 mm	25483	27503	27526	25455
2400 mm	25484	27504	27527	25456



Die Toranlage Typ IGT Vario wird mit einem Aluminium-Langschild mit Drücker geliefert. Die Toranlage hat ein eingebautes Rohrrahmenschloss mit Wechselfalle und einer Vorrichtung für einen bauseitigen Profilzylinder.

Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1500 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1500 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
1000 mm	26455	27505	27528	26463
1200 mm	26456	27506	27529	26464
1400 mm	26457	27507	27530	26465
1600 mm	26458	27508	27531	26466
1800 mm	26459	27509	27532	26467
2000 mm	26460	27510	27533	26468
2200 mm	26461	27511	27534	26469
2400 mm	26462	27512	27535	26470

Die Pfostenkappen sind flach und aus Aluminium und sind aufgeschweißt.



Die Toranlagen in zweiflügeliger Ausführung des Tortypes IGT Vario sind nur bis zu einer Höhe von 2000 mm lieferbar. Alternativ wählen Sie bitte die Toranlage IT Vario aus, bei welcher, bei der Bestellung bereits die Toröffnung und der Zaunanschluss gewählt werden müssen.

Toranlage IGT Vario - 2-flügelig

Torhöhe 	Torbreite							
	2-flügelige Ausführung 3000 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten				2-flügelige Ausführung 4000 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
1000 mm	25487	27548	27536	25397	25493	27554	27542	25467
1200 mm	25488	27549	27537	25428	25494	27555	27543	25469
1400 mm	25489	27550	27538	25461	25495	27556	27544	25470
1600 mm	25490	27551	27539	25462	25496	27557	27545	25472
1800 mm	25491	27552	27540	25464	25497	27558	27546	25473
2000 mm	25492	27553	27541	25465	25498	27559	27547	25474