



Wildschutzzaun für Forstwirtschaft „Light“



01

- Knotengeflecht
- Wickelknoten
- Starkverzinkt

Knotengeflecht „Light, die schwache Ausführung“

Zugfestigkeit der Drähte

- Kopf- und Fußdrähte \varnothing 2,00 mm
- Zugfestigkeit 1200/1400 N/mm²
- Fülldrähte längs \varnothing 1,60 mm
- Zugfestigkeit 1100/1300 N/mm²
- Fülldrähte quer \varnothing 1,60 mm
- Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²



Beschichtung / Korrosionsschutz

Herkömmliche Starkverzinkung.


Anwendungsbereiche

Rehe

Hasen



Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte längs/quer	Beschichtung Oberfläche	Knotenart	Art.-Nr.:
L 150 / 13 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11607
L 160 / 20 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11608
L 160 / 23 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11609
L 150 / 24 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11610



02



03

Knotengeflecht „Light, die starke Ausführung“

Zugfestigkeit der Drähte

- Kopf- und Fußdrähte \varnothing 2,40 mm
- Fülldrähte längs \varnothing 1,90 mm
- Fülldrähte quer \varnothing 1,90 mm





Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

driller

...mehr als Draht!



Holen Sie sich unsere
erfahrenen Monteure zur
Installation Ihrer Zaunanlage!

Anwendungsbereiche

Rehe



Hasen



Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte längs/quer	Beschichtung Oberfläche	Knotenart	Art.-Nr.:
L 80 / 6 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11571
L 80 / 8 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11572
L 100 / 8 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11574
L 100 / 15 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11575
L 130 / 18 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11577
L 150 / 19 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11579
L 200 / 22 / 15	2,4 mm	1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11580



Bild-Nr.: 04-05 Drahtwaren Driller GmbH

