Leichte Tor-Ausführung

Leichtgittertor Typ LGT

Das einfache Gartentürchen

9

Torbreite	Höhe	Torrahmen	Torpfosten	Torfüllung	Feuerverzinkt
1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 2000 mm - 3000 mm	600 - 2000 mm	links/rechts Rahmen 60 x 40 mm	60 x 40 mm	Doppelstabmatte 8-6-8 mm	nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

FARBEN-WAHL

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen LGT bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier folgende Farbtöne ohne Zusatzkosten:

RAL 7030 – steingrau
RAL 9010 – reinweiß

Weitere Farbtöne müssen angefragt werden.

Das Torsystem LGT besticht durch seine schlichte Bauart und seine filigrane Optik. Durch den fehlenden umlaufenden Rahmen wirkt die Toranlage in jeder Zaunanlage schlicht und unauffällig. Durch den fehlenden umlaufenden Rahmen wird diese Toranlage mit einem stabilen Doppelstabmattengitter mit einer Drahtstärke 8-6-8 mm gefertigt. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen lediglich 90°. Die Öffnungsrichtung ist vor Ort wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.

Toranlage LGT - 1-flügelige Ausführung

Torhöhe	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 1000 mm				1500 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	22480	22495	24279	24255	22508	22523	24288	24260
800 mm	22481	22494	24280	24256	22509	22522	24289	24263
1000 mm	22482	22493	24281	24257	22510	22521	24290	24265
1200 mm	22483	22492	24282	24258	22511	22520	24291	24272
1400 mm	22484	22491	24283	24261	22512	22519	24292	24266
1600 mm	22485	22490	24285	24259	22513	22518	24293	24267
1800 mm	22486	22489	24286	24264	22514	22517	24294	24268
2000 mm	22487	22488	24287	24262	22515	22516	24295	24269

Bildnachweis Nr.: 09 © Drahtwaren Driller GmbH

Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 1980 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	24320	24338	24359	24378
800 mm	24321	24339	24360	24379
1000 mm	24322	24340	24361	24380
1200 mm	24323	24342	24362	24381
1400 mm	24324	24343	24364	24382
1600 mm	24325	24344	24365	24383
1800 mm	24326	24345	24366	24384
2000 mm	24327	24346	24367	24385

Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 2480 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	24328	24348	24368	24386
800 mm	24329	24349	24370	24387
1000 mm	24330	24350	24371	24388
1200 mm	24331	24351	24373	24389
1400 mm	24332	24352	24374	24390
1600 mm	24333	24353	24375	24391
1800 mm	24335	24354	24376	24392
2000 mm	24336	24355	24377	24393

Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 2980 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	22524	22539	24296	24270
800 mm	22525	22538	24297	24271
1000 mm	22526	22537	24298	24273
1200 mm	22527	22536	24299	24274
1400 mm	22528	22535	24300	24275
1600 mm	22529	22534	24301	24276
1800 mm	22530	22533	24302	24277
2000 mm	22531	22532	24303	24278

Montage


10

Bei der Toranlage Typ LGT ist auf wenige Dinge bei der Montage zu achten. Die Torpfosten müssen höhen- und fluchtgerecht in zwei Punktfundamente einbetoniert werden.
Bitte beachten Sie hierzu den Lichten Abstand, den Sie auf Ihrer Auftragsbestätigung angeben bekommen haben.

Anschließend wird an den Anschlagspfosten der Toranschlag entsprechend der Toröffnung montiert.

11

Weiter stecken Sie bitte die Torbänder (L-Bänder) in die angeschweißten Laschen am Torflügel. Hierbei ist darauf zu achten, dass das obere L-Band von oben nach unten eingesteckt wird und das untere L-Band von unten nach oben eingesteckt wird. Die Löcher am Gehängepfosten sind entsprechend vorbereitet. Diese Montage verhindert ein ungewolltes Aushängen des Torflügels aus der Toranlage.


12

13

Wenn Sie die Torbänder durch die Löcher im Gehängepfosten geführt haben werden diese auf die Torbreite angepasst und verschraubt.
Tor ausrichten und fertig!

14

Bildnachweis Nr.: 10-13 © TAM; Nr. 14 © Drahtwaren Driller GmbH