



Maschendraht grau

per Rolle oder per Anbruch



62



Korrosionsschutz
kunststoffummantelt nach DIN 3036
„Kunststoffüberzogene Stahldrähte“



Maschenweite
50x50 mm



Drahtstärke
3,1 mm



Geflechtshöhe
800 – 2000 mm



Bestellmenge
per Rolle 25 m oder als
Anbruch

Bildnr.: 62 © Draht-Driller GmbH

Maschenweite



Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund. Der Maschendrahtzaun wird nach DIN 1199 „Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen“ gefertigt.

Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen.

Maschendrahtzaungeflechte steingrau nach RAL 7030



Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
40 x 40 mm	3,1 mm	Rolle	-	-	-	11124	11125	11126
		Anbruch	-	-	-	-	-	-
50 x 50 mm	2,8 mm	Rolle	11127	11128	Preis auf Anfrage			
		Anbruch	20294	20295	Preis auf Anfrage			
	3,1 mm	Rolle	29365	29667	11133	11134	11135	11136
		Anbruch	29673	29672	20298	20299	20300	20301

Maschendrahtzaungeflechte anthrazitgrau nach RAL 7016



Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
50 x 50 mm	3,1 mm	Rolle	23970	22388	22389	22390	22391	22392
		Anbruch	27945	22393	22394	22397	22398	22399