

Haben Sie eine Frage zu
diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Stacheldraht in geteilten Ringen

Stacheldraht - dickverzinkt

	Ringlänge	Draht Ø	Artikelnummer
	25 lfm	1,7 mm	13579 Haspel á 25 lfm
	50 lfm	1,7 mm	13580 Haspel á 50 lfm
	100 lfm	1,7 mm	13581 Haspel á 100 lfm
	250 lfm	1,7 mm	13582 Haspel á 250 lfm
	500 lfm	1,7 mm	13583 Haspel á 500 lfm

Stacheldraht - verzinkt und grün beschichtet

	Ringlänge	Draht Ø	Artikelnummer
	100 lfm	1,6 / 2,0 mm	13585 Haspel á 100 lfm
	250 lfm	1,6 / 2,0 mm	13586 Haspel á 250 lfm
	50 lfm	1,8 / 2,8 mm	13589 Haspel á 50 lfm
	100 lfm	1,8 / 2,8 mm	13585 Haspel á 100 lfm
	200 lfm	1,8 / 2,8 mm	10210 Haspel á 200 lfm

Barrier "S" - verzinkt

Federstahldraht mit aufgebördeltem Band

	• Rollen Ø • Ausziehlänge • Anzahl der Windungen • Bandbreite • Banddicke • Stachelteilung • Stachelhöhe • Stachellänge • Federstahl-Kern	ca. 690 mm ca. 12-14 lfm ca. 56 Stück ca. 14,0 mm ca. 0,5 mm ca. 24,0 mm ca. 5,0 mm ca. 10,0 mm ca. 2,5 mm	13592 je Ring
---	---	--	-------------------------