







Maschendrahtzaun verzinkt

Komplettset per lfm



 Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461	 Maschenweite 50x50 mm oder 60x60 mm	 Pfostenabstand 2500-3000 mm	 Bestellmenge mindestens 15 m
---	--	---	--

Das Komplettset Maschendrahtzaun wird inklusive zwei Stück Diagonal-Streben, Drahtspanner in entsprechender Anzahl der Spanndrähte für den Anfangs- sowie Endpfosten und zwei Stück Wellstäben in entsprechender Zaunhöhe geliefert. Außerdem sind im Lieferumfang der benötigte Spann- und Binddraht enthalten. Für Mittelabspannungen und Eckpfosten müssen weitere Streben und das benötigte Kleinmaterial separat bestellt werden.

Zaunanlagen per lfm

Höhe in mm 	Pfosten 			Geflecht 			Zubehör 
	Pfosten/ Strebe	Pfosten	Strebe	50 x 50 mm ø 2,2 mm	ø 2,5 mm	60 x 60 mm ø 2,2 mm	Anzahl der Spanndrähte
800 mm	1200 mm	34 mm	34 mm	10075	10073	PA	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	34 mm	34 mm	10077	10072	10092	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	42 mm	34 mm	10078	10070	10093	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	48 mm	34 mm	10079	10065	10094	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	34 mm	34 mm	10080	10071	10095	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	42 mm	34 mm	10081	10069	10096	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	48 mm	34 mm	10082	10064	10097	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	42 mm	34 mm	10083	10068	10098	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	48 mm	34 mm	10084	10063	10099	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	60 mm	42 mm	10085	10060	10100	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	42 mm	34 mm	10086	10067	10101	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	48 mm	34 mm	10087	10062	10102	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	60 mm	42 mm	10088	10059	10103	3 Reihen
2000 mm	2500 mm	42 mm	34 mm	10089	10066	10104	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	48 mm	34 mm	10090	10061	10105	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	60 mm	42 mm	10091	10058	10106	4 Reihen

Bildnr.: 17-19 © Draht-Driller GmbH