



Maschendraht grün

per Rolle oder per Anbruch



37



Korrosionsschutz
kunststoffummantelt nach DIN 3036
„Kunststoffüberzogene Stahldrähte“



Maschenweite
40x40 mm, 50x50 mm
oder 60x60 mm



Drahtstärke
2,8 mm – 3,1 mm




Geflechtshöhe
800 – 3000 mm



Bestellmenge
per Rolle 25 m oder als
Anbruch

Maschenweite



38

Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund. Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen. Der Maschendrahtzaun wird nach DIN 1199 „Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen“ gefertigt.

Maschendrahtzaungeflechte - DIN 3036 kunststoffüberzogene Stahldrähte



Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe							
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
40 x 40 mm	2,8 mm	Rolle	11068	11069	11010	11070	11071	11072	-	-
		Anbruch	20251	20252	20253	20254	20255	20256	-	-
	3,1 mm	Rolle	11074	11075	11076	11077	11078	11079	-	11081*
		Anbruch	20257	20258	26060	20259	20260	20261	-	20262
50 x 50 mm	2,8 mm	Rolle	11086	11088	11090	11092	11094	11096	-	-
		Anbruch	20266	20267	20268	20269	20270	20271	-	-
	3,1 mm	Rolle	-	11101	11103	11105	11107	11109	11111*	11112*
		Anbruch	-	20272	20273	20274	20275	20277	20278	20279
60 x 60 mm	3,1 mm	Rolle	11116	11117	11118	11119	11120	11121	-	-
		Anbruch	20283	20284	20285	20286	20287	20288	-	-

*Rollenlänge nur 12,5 m