

Zur Absicherung Ihrer Zaunanlage können Sie zusätzliche Abweiser auf Ihre Rundrohrpfosten montieren.

Diese Abweiser sind je nach Ausführung mit vormontierten Spanndrahthaltern oder Drahthaken ausgestattet, an bzw. in welchen die Drähte geführt werden können.



53

Abweiser Typ Topcolor:



54

Abweiser für Rundrohr

aus zinkphosphatiertem Rohr mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL 6005 moosgrün. Abweiserlänge ca. 300 mm Winkel ca. 45° Inkl. 3 Stück Spanndrahthaltern

Ø 38 mm	14151
Ø 42 mm	14146
Ø 48 mm	14147
Ø 60 mm	14148

Stacheldraht:



55

Stacheldraht verzinkt

zweidrähtig, vierspitzig
Abgeteilte Haspeln
Drahtstärke 1,7 mm

25 m	13579
50 m	13580
250 m	13582
500 m	13583



57

Stacheldraht dickverzinkt

zweidrähtig, vierspitzig
Stachelabstand 100 mm
Drahtstärke 2,5 mm

200 m	10869
-------	--------------



59

Stacheldraht grün

zweidrähtig, vierspitzig
aus verzinkten Drähten mit Kunststoffummantelung

Kerndraht 1,8 mm Drahtstärke gesamt 2,8 mm	
25 m	13588
50 m	13589
100 m	13585
200 m	10210

Abweiser aus Aluminium:



56

Abweiser ALU

aus hochwertigem Aluminium
wahlweise pulverbeschichtet
Abweiserlänge ca. 500 mm
Ausführung gerade oder
Ausführung Winkel ca. 45°
Inkl. 3 Stück Fixierungshaken
Winkel 45°, Alu-Natur

Ø 42 mm	14130
Ø 48 mm	14136
Ø 60 mm	14143

Winkel 45°, Alu grün beschichtet

Ø 48 mm	14137
Ø 60 mm	14144

gerade,

Alu-Natur	
Ø 42 mm	25277
Ø 48 mm	14132
Ø 60 mm	14139

Alu grün beschichtet

Ø 48 mm	14133
Ø 60 mm	14140



58