



Doppelstabmattenzaun HS + MS

Wahlfarbe nach Standardfarbton 1



64		Gitterbreite 2510 mm		Höhe 600 - 2400 mm		Zuschnitt möglich in 50 mm Schritten		Maschenweite 25 x 200 mm 50 x 200 mm Standard		Durchmesser 8-6-8 mm 6-5-6 mm		feuerverzinkt + pulverbeschichtet nach Wahlfarbe 1
----	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Farben zur Auswahl nach Standardfarbton 1

- RAL 5010 – enziablau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiss



*Weitere Pfosten
mit angeschweißten
Bodenplatten bieten wir
Ihnen auf Anfrage an.*

Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.



Bauteile

Höhe 	Gittermatten		Pfosten					
	6-5-6 mm	8-6-8 mm	HS – Typ I zum Einbetonieren		MS – Typ II zum Einbetonieren		Pallas – Typ III zum Einbetonieren	
			Mitte	Ecke	Mitte	Ecke	Mitte	Ecke
600 mm	10188	15005	15625	15635	15655	15645	x	X
800 mm	22363	22342	15626	15636	15656	15646	10805	23005
1000 mm	22364	22343	15627	15637	15657	15647	10806	23004
1200 mm	22365	22344	15628	15638	15658	15648	10809	23006
1400 mm	22366	22345	15629	15639	15659	15649	10810	23007
1600 mm	15045	15040	15630	15640	15660	15650	10199	23003
1800 mm	15053	15048	15631	15641	15661	15651	10815	23008
2000 mm	15062	15056	15632	15642	15662	15652	10817	23009