



51						
	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 2000 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm	<b>Höhe</b> 1000 - 2000 mm	<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 60 x 40 mm	<b>Torpfosten</b> 60 x 60 mm bis 80 x 80 mm	<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 8-6-8 mm	<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Das Torsystem KT ist ein stabiles Standardtorsystem das mit einem umlaufenden Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm und stabilen Quadratrohrpfosten gefertigt wird. In den Rahmen des Torflügels werden starke Doppelstabmatten mit einer Drahtstärke von 8-6-8 mm eingeschweißt die dem Tor eine zusätzliche Stabilität geben. Die Öffnung beträgt bei diesen Toranlagen 180° und die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör geliefert. Ein entsprechender Profilylinder muss bauseits bezogen werden. Die Zaunanschlüsse sind ebenfalls separat zu beziehen. Diese können Sie über uns beziehen. Durch mitgelieferte Schrauben kann dieser Zaunanschluss dann nach den Gegebenheiten vor Ort an die Torpfosten geschraubt werden.

	<b>Torpfosten</b> Torbreite 1000 mm und 1250 mm = 60 x 60 mm Torbreite 1500 mm und 2000 mm = 80 x 80 mm		<b>Öffnung</b> Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts		<b>Zaunanschluss</b> Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.
--	---	--	---	--	---

### Toranlage KT - 1-flügelig

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Breite entspricht der Lichten Torbreite							
	1000 mm		1250 mm		1500 mm		2000 mm	
	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe
1000 mm	23495	23519	23501	23525	23507	23531	23513	23537
1200 mm	23496	23520	23502	23526	23508	23532	23514	23538
1400 mm	23497	23521	23503	23527	23509	23533	23515	23539
1600 mm	23498	23522	23504	23528	23510	23534	23516	23540
1800 mm	23499	23523	23505	23529	23511	23535	23517	23541
2000 mm	23500	23524	23506	23530	23512	23536	23518	23542



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IND-IGT bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 83,30 € Rustkosten:

- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiß



**Torpfosten**

Torbreite 3000 mm und 4000 mm = 80 x 80 mm



**Zaunanschluss**

Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.

**Toranlage KT - 2-flügelig**

Torhöhe 	2-flügelige Ausführung Breite entspricht der Lichten Torbreite			
	3000 mm		4000 mm	
	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe
1000 mm	23546	23558	23552	23564
1200 mm	23547	23559	23553	23565
1400 mm	23548	23560	23554	23566
1600 mm	23549	23561	23555	23567
1800 mm	23550	23562	23556	23568
2000 mm	23551	23563	23557	23569

**Zubehör**

**Zaunanschlussleisten für Toranlagen Typ KT**

Zaunanschlusset bestehend aus jeweils:

- 1 Stück Winkelleiste 4 x 42 mm in entsprechender Länge für die Montage an den Torpfosten
- 1 Stück Abdeckleiste 6 x 40 mm in entsprechender Länge für das Einklemmen der Gittermatten an den Torpfosten
- 1 Stück Spiralbohrer Ø 7,2 mm
- Eine entsprechende Anzahl an Schlossschrauben M8 x 40 mm und Muttern M8 für die Montage der Abdeckleiste an die Winkelleiste
- Eine entsprechende Anzahl an Gewindefurchenden Schrauben für die Montage der Leiste am Torpfosten

Je Torpfosten muss ein Stück Zaunanschlussleiste bestellt werden. Wenn Sie an Ihrer Toranlage beidseitig Gittermatten befestigen möchten, benötigen Sie zwei Stück Zaunanschlussleisten in entsprechender Höhe.

**Zaunanschlussleisten für Toranlagen Typ KT**

Torhöhe 	Zaunanschlussleiste			
	verzinkt	moosgrün	anthrazit	Wahlfarbe
1000 mm	23957	27266	27273	23962
1200 mm	23956	27267	27274	23963
1400 mm	23958	27268	27277	23964
1600 mm	23959	27269	27279	23965
1800 mm	23960	27270	27281	23966
2000 mm	23961	27271	27283	23967



Bildnr.: 53 © Drahtwaren Driller GmbH