



14



Für Zaunhöhe  
800 mm - 2000 mm



Zuschnitt möglich  
bauseits kürzbar



Kombinierbar  
mit allen gängigen  
Knotengeflechten



Korrosionsschutz  
verzinkt

### Zubehör



15

### Montageschraube für Streben

Maschinenschraube  
M8 x 45 mm - V2A  
Artikel 13987

Sechskantmutter  
M8 V2A - SW 13  
Artikel 14054



16

### Einschlaghilfe Z-Profil

Einschlaghilfe  
aus Hartkunststoff in weiss

Zum Aufstecken auf das Z-Profil  
und das Einschlagen ohne ver-  
biegen des Pfostens.

Artikel 12749

Die „Z-Profile“ sind die optimale Pfostenausführung für die Verwendung mit Knotengeflechten. Das Pfostensystem Z wird einfach ca. 500 mm mit Hilfe einer Einschlaghilfe und einem Gummihammer in den Untergrund eingeschlagen. Bei einer Zaunhöhe von 1500 mm sollten Sie ein Z-Profil mit mindestens 2000 mm Länge wählen, um eine ausreichende Stabilität der Zaunanlage zu gewährleisten. Die Einbindetiefe von 500 mm sollte auch beachtet werden, wenn Sie die Forstprofile vor Ort in ein Punktfundament setzen.

Die Pfosten sind aus verzinktem Stahl gefertigt und weisen Haltenasen zur Aufnahme der waagerechten Drähte der Knotengeflechte auf, die anschließend umgebogen werden können. Ihren Namen haben diese Profile von der z-förmigen Profilierung. Beim System Z-Profil dienen die Pfosten gleichzeitig als Streben und werden mit einer zusätzlichen Maschinenschraube und Mutter an den aufrecht stehenden Pfosten geschraubt. Hierzu muss zuvor vor Ort noch ein Loch in das Z-Profil gebohrt werden.



17

### Z-Profil Lieferprogramm

Gesamtlänge Z-Profil	Geeignet für Zaunhöhe	Artikelnummer:
1500 mm	800 - 1000 mm	24915
1800 mm	1000 - 1300 mm	12753
2100 mm	1300 - 1600 mm	12754
2300 mm	1600 - 1800 mm	12755
2500 mm	1800 - 2000 mm	12756
2700 mm	2000 - 2200 mm	24599



*Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen weiter.  
Rufen Sie uns einfach an:*

*+49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*